

# BTF EASY FLOOR AL NEW

## FEUCHTIGKEITSSPERRBAHN UND

## DAMPFSPERRE



btf Innovationen für den Bau GmbH

### Ausschreibungstext

Pos.	Menge	Beschreibung	Einzelpreis	Gesamt
1	.....m <sup>2</sup>	<b>BTF EASY FLOOR AL NEW</b> <b>FEUCHTIGKEITSSPERRBAHN UND</b> <b>DAMPFSPERRE</b> nach den Herstellerangaben. Die BTF EASY FLOOR AL NEW ist eine mehrlagige, weiche, flexible mit Spinnvlies kaschierte und bitumenfreie Aluminiumverbund-Abdichtungsbahn.  Rollenlänge: 50,00 Ifm Rollenbreite: 1,00 m - 1,50 m Gewicht: 160 g/m <sup>2</sup> + 15 g/m <sup>2</sup> – 10 g/m <sup>2</sup>	.....€	.....€
2	.....m <sup>2</sup>	<b>Abdichtung gegen Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser</b> Zulage zur Pos. 1  Die BTF EASY FLOOR AL NEW ist zur Abdichtung gegen Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser - erdberührte Flächenabdichtung - gemäß DIN 18533 Teil 1 und 2: W1-E geeignet (DIN EN 13967, siehe Allgemeine Bauartgenehmigung).  Rollenlänge: 50,00 Ifm Rollenbreite: 1,00 m - 1,50 m Gewicht: 160 g/m <sup>2</sup> + 15 g/m <sup>2</sup> – 10 g/m <sup>2</sup>	.....€	.....€
3	.....m <sup>2</sup>	<b>Abdichtung gegen Kapillarwasser in und unter Wänden</b> Zulage zur Pos. 1  Zur Abdichtung gegen Kapillarwasser in und unter Wänden gemäß DIN 18533 Teil 1 und 2: W4-E geeignet (DIN EN 13967, siehe Allgemeine Bauartgenehmigung).  Rollenlänge: 50,00 Ifm Rollenbreite: 1,00 m - 1,50 m Gewicht: 160 g/m <sup>2</sup> + 15 g/m <sup>2</sup> – 10 g/m <sup>2</sup>	.....€	.....€

4	.....m <sup>2</sup>	<b>Abdichtung in den Anwendungsbereich am spritzwasserbeanspruchten Wandsockel</b> Zulage zur Pos. 1  Zur Abdichtung in den Anwendungsbereich am spritzwasserbeanspruchten Wandsockel gemäß DIN 18533 Teil 1 und 2: W4-E geeignet (DIN EN 13967, siehe gutachterliche Stellungnahme).  Rollenlänge: 50,00 lfm Rollenbreite: 1,00 m - 1,50 m Gewicht: 160 g/m <sup>2</sup> + 15 g/m <sup>2</sup> – 10 g/m <sup>2</sup>	€	€
5	.....m <sup>2</sup>	<b>Abdichtung gegen Radongas</b> Zulage zur Pos. 1  Die BTF EASY FLOOR AL NEW ist geeignet zur Abdichtung gegen Radongas (Nachweis der Radondichtheit der Bahn gemäß Prüfbericht).  Rollenlänge: 50,00 lfm Rollenbreite: 1,00 m - 1,50 m Gewicht: 160 g/m <sup>2</sup> + 15 g/m <sup>2</sup> – 10 g/m <sup>2</sup>	€	€
6	.....m <sup>2</sup>	<b>Abdichtung im Sockelbereich</b> Zulage zur Pos. 1  Die BTF EASY FLOOR AL NEW ist zum Einsatz im Sockelbereich (L- und Z-Isolierung) geeignet.  Rollenlänge: 50,00 lfm Rollenbreite: 1,00 m - 1,50 m Gewicht: 160 g/m <sup>2</sup> + 15 g/m <sup>2</sup> – 10 g/m <sup>2</sup>	€	€
7	.....m <sup>2</sup>	<b>Anschluss an bodentiefe Fenster, sowie andere Bauteile</b> Zulage zur Pos. 1  Die BTF EASY FLOOR AL NEW an bodentiefen Fenstern, sowie anderen Bauteilen mit dem selbstklebenden BTF SYSTEMANSCHLUSSSTREIFEN ALU NEW nach Herstellervorgaben liefern und anschließen.  Rollenlänge: 50,00 lfm Rollenbreite: 0,10 m Gewicht: ca. 50 g/lfm	€	€
8	.....m <sup>2</sup>	<b>Verklebung von Querstößen</b> Zulage zu Pos. 1  Die BTF EASY FLOOR AL NEW an Querstößen mit dem selbstklebenden BTF SYSTEMANSCHLUSSSTREIFEN ALU NEW nach Herstellervorgaben liefern und verkleben.  Rollenlänge: 50,00 lfm Rollenbreite: 0,10 m Gewicht: ca. 50 g/lfm	€	€

9	.....m <sup>2</sup>	<b>Anschluss an aufgehende Bauteile</b> Zulage zu Pos. 1  Die BTF EASY FLOOR AL NEW an aufgehenden Bauteilen mit dem selbstklebenden BTF SYSTEMANSCHLUSSSTREIFEN ALU NEW nach Herstellervorgaben liefern und anschließen.  Rollenlänge: 50,00 lfm Rollenbreite: 0,10 m Gewicht: ca. 50 g/lfm	€	€
---	---------------------	---	---	---