

BTF FLAMINGO SUPER AL MAUERWERKSSPERRBAHN



btf Innovationen für den Bau GmbH

Ausschreibungstext

Pos.	Menge	Beschreibung	Einzelpreis	Gesamt
1	m ²	BTF FLAMINGO SUPER AL MAUERWERKSSPERRBAHN nach den Herstellerangaben. Die BTF FLAMINGO SUPER AL ist eine mehrlagige Aluminiumverbund- Abdichtungsbahn. Rollenlänge: 50,00 lfm Rollenbreite: 0,115 m – 0,750 m Gewicht: 245 g/m ² ± 10 %	€	€
2	m ²	Abdichtung gegen Kapillarwasser in und unter Wänden Zulage zur Pos. 1 Die BTF FLAMINGO SUPER AL ist geeignet zur Abdichtung gegen Kapillarwasser in und unter Wänden gemäß DIN 18533-1: W4-E (DIN EN 14909, siehe Allgemeine Bauartgenehmigung). Rollenlänge: 50,00 lfm Rollenbreite: 0,115 m – 0,750 m Gewicht: 245 g/m ² ± 10 %	€	€
3	m ²	Abdichtung gegen Radongas Zulage zur Pos. 1 Die BTF FLAMINGO SUPER AL ist geeignet zur Abdichtung gegen Radongas (Nachweis der Radondichtheit der Bahn gemäß Prüfbericht). Rollenlänge: 50,00 lfm Rollenbreite: 0,115 m – 0,750 m Gewicht: 245 g/m ² ± 10 %	€	€
4	m ²	Anschluss an bodentiefe Fenster, sowie andere Bauteile Zulage zur Pos. 1 Die BTF FLAMINGO SUPER AL an bodentiefen Fenstern, sowie anderen Bauteilen mit dem selbstklebenden BTF SYSTEMANSCHLUSSSTREIFEN ALU NEW nach Herstellervorgaben liefern und anschießen. Rollenlänge: 50,00 lfm Rollenbreite: 0,10 m Gewicht: ca. 50 g/lfm	€	€

5	m²	Verklebung von Querstößen Zulage zu Pos. 1 Die BTF FLAMINGO SUPER AL an Querstößen mit dem selbstklebenden BTF SYSTEMANSCHLUSSSTREIFEN ALU NEW nach Herstellervorgaben liefern und verkleben. Rollenlänge: 50,00 lfm Rollenbreite: 0,10 m Gewicht: ca. 50 g/lfm	€	€
---	---------	---	--------	--------