

# BTF FLEXIBEL NEW MAUERWERKSSPERRBAHN



btf Innovationen für den Bau GmbH

## Ausschreibungstext

Pos.	Menge	Beschreibung	Einzelpreis	Gesamt
1	.....m <sup>2</sup>	<p><b>BTF FLEXIBEL NEW MAUERWERKSSPERRBAHN</b> nach den Herstellerangaben.            Die BTF FLEXIBEL NEW ist eine mehrlagige, weiche, flexible mit Spinnvlies kaschierte und bitumenfreie Aluminiumverbund-Abdichtungsbahn.</p> <p>Rollenlänge: 50,00 lfm            Rollenbreite: 0,115 m – 0,750 m            Gewicht: 245 g/m<sup>2</sup> ± 10 %</p>	.....€	.....€
2	.....m <sup>2</sup>	<p><b>Abdichtung von Kapillarwasser</b>            Zulage zur Pos. 1</p> <p>Die BTF FLEXIBEL NEW ist geeignet zur Abdichtung gegen Kapillarwasser in oder unter Wänden gemäß DIN 18533-1: W4-E (DIN EN 14909, siehe Allgemeine Bauartgenehmigung).</p> <p>Rollenlänge: 50,00 lfm            Rollenbreite: 0,115 m – 0,750 m            Gewicht: 245 g/m<sup>2</sup> ± 10 %</p>	.....€	.....€
3	.....m <sup>2</sup>	<p><b>Abdichtung gegen Radongas</b>            Zulage zur Pos. 1</p> <p>Die BTF FLEXIBEL NEW ist geeignet zur Abdichtung gegen Radongas (Nachweis der Radondichtheit der Bahn gemäß Prüfbericht).</p> <p>Rollenlänge: 50,00 lfm            Rollenbreite: 0,115 m – 0,750 m            Gewicht: 245 g/m<sup>2</sup> ± 10 %</p>	.....€	.....€
4	.....m <sup>2</sup>	<p><b>Anschluss an bodentiefe Fenster, sowie andere Bauteile</b>            Zulage zur Pos. 1</p> <p>Die BTF FLEXIBEL NEW an bodentiefen Fenstern, sowie anderen Bauteilen mit dem selbstklebenden BTF SYSTEMANSCHLUSSSTREIFEN ALU NEW nach Herstellervorgaben liefern und anschließen.</p> <p>Rollenlänge: 50,00 lfm            Rollenbreite: 0,10 m            Gewicht: ca. 50 g/lfm</p>	.....€	.....€

5	.....m <sup>2</sup>	<b>Verklebung von Querstößen</b> Zulage zu Pos. 1  Die BTF FLEXIBEL NEW an Querstößen mit dem selbstklebenden BTF SYSTEMANSCHLUSSSTREIFEN ALU NEW nach Herstellervorgaben liefern und verkleben.  Rollenlänge: 50,00 lfm Rollenbreite: 0,10 m Gewicht: ca. 50 g/lfm	€	€
---	---------------------	---	---	---