



BTF FUTHENE BAUWERKSABDICHTUNG

btf Innovationen für den Bau GmbH

Ausschreibungstext

Pos.	Menge	Beschreibung	Einzelpreis	Gesamt
1	m ²	BTF FUTHENE BAUWERKSABDICHTUNG nach den Herstellerangaben. Die BTF FUTHENE ist eine kaltselbstklebende Bitumen-Dichtungsbahn. Die Oberseite besteht aus einer mechanisch widerstandsfähigen Spezialkunststoffolie und die Unterseite ist mit einer Polymerbitumenmasse beschichtet. Sie ist geprüft nach den Anforderungen der DIN EN 13969 als Bauwerksabdichtung. Rollenlänge: 15 lfm Rollenbreite: 0,100 m – 0,500 m Gewicht: 1.500 g/m ² ± 10 %	€	€
2	m ²	Abdichtung bei Bodenfeuchte an Wänden Zulage zur Pos. 1 Die BTF FUTHENE ist geeignet bei Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser an Wänden - erdberührte Flächenabdichtung - gemäß DIN 18533 W1-E (siehe Allgemeine Bauartgenehmigung). Rollenlänge: 15 lfm Rollenbreite: 0,100 m – 0,500 m Rollengewicht: 1.500 g/m ² ± 10 %	€	€
3	m ²	Abdichtung bei nicht drückendem Wasser auf erdüberschütteten Decken Zulage zur Pos. 1 Die BTF FUTHENE ist geeignet bei nicht drückendem Wasser auf erdüberschütteten Decken - erdberührte Flächenabdichtung - gemäß DIN 18533 W3-E (siehe Allgemeine Bauartgenehmigung). Rollenlänge: 15 lfm Rollenbreite: 0,100 m – 0,500 m Rollengewicht: 1.500 g/m ² ± 10 %	€	€

4	m ²	Abdichtung auf erdberührten Bodenplatten gegen Bodenfeuchte Zulage zur Pos. 1 Die BTF FUTHENE ist geeignet zur Abdichtung auf erdberührten Bodenplatten gegen Bodenfeuchte gemäß DIN 18533 Teil 1 und 2: W1.1-E und W1.2-E (siehe gutachterliche Stellungnahme). Rollenlänge: 15 lfm Rollenbreite: 0,100 m – 0,500 m Gewicht: 1.500 g/m ² ± 10 %	€	€
5	m ²	Abdichtung im Sockelbereich Zulage zur Pos. 1 Die BTF FUTHENE ist geeignet zur Abdichtung gegen Spritzwasser und Bodenfeuchte am Wandsockel gemäß DIN 18533 Teil 1 und 2: W4-E (siehe gutachterliche Stellungnahme). Rollenlänge: 15 lfm Rollenbreite: 0,100 m – 0,500 m Gewicht: 1.500 g/m ² ± 10 %	€	€
6	m ²	Abdichtung im Fußpunktbereich Zulage zur Pos. 1 Die BTF FUTHENE ist geeignet zur Abdichtung von Fenster- und Fassadenanschlüssen im Fußpunktbereich. Rollenlänge: 15 lfm Rollenbreite: 0,100 m – 0,500 m Gewicht: 1.500 g/m ² ± 10 %	€	€