

BTF PROCELL F+M

FEUCHTIGKEITSSPERRBAHN



btf Innovationen für den Bau GmbH

Ausschreibungstext

Pos.	Menge	Beschreibung	Einzelpreis	Gesamt
1m ²	BTF PROCELL F+M FEUCHTIGKEITSSPERRBAHN nach den Herstellerangaben. Die BTF PROCELL F+M ist eine dreischichtige Schaumbahn mit einer Gewebeeinlage. Rollenlänge: 50,00 lfm Rollenbreite: 1,00 m Gewicht: ≥ 250 g/m ²€€
2m ²	Abdichtung auf erdberührten Bodenplatten gegen Bodenfeuchte Zulage zur Pos. 1 Die BTF PROCELL F+M ist geeignet zur Abdichtung auf erdberührten Bodenplatten gegen Bodenfeuchte gemäß DIN 18533 Teil 1 und 2: W1.1-E und W1.2-E (DIN EN 13967, siehe gutachterliche Stellungnahme). Rollenlänge: 50,00 lfm Rollenbreite: 1,00 m Gewicht: ≥ 250 g/m ²€€
3m ²	Abdichtung gegen Spritzwasser und Bodenfeuchte am Wandsockel Zulage zur Pos. 1 Die BTF PROCELL F+M ist geeignet zur Abdichtung gegen Spritzwasser und Bodenfeuchte am Wandsockel gemäß DIN 18533 Teil 1 und 2: W4-E (DIN EN 13967, siehe gutachterliche Stellungnahme). Rollenlänge: 50,00 lfm Rollenbreite: 1,00 m Gewicht: ≥ 250 g/m ²€€
4m ²	Abdichtung im Sockelbereich Zulage zur Pos. 1 Die BTF PROCELL F+M ist zum Einsatz im Sockelbereich (L- und Z-Isolierung) geeignet. Rollenlänge: 50,00 lfm Rollenbreite: 1,00 m Gewicht: ≥ 250 g/m ²€€

5m ²	Anschluss an bodentiefe Fenster, sowie andere Bauteile Zulage zur Pos. 1 Die BTF PROCELL F+M an bodentiefen Fenstern, sowie anderen Bauteilen mit dem selbstklebenden BTF SYSTEMANSCHLUSSSTREIFEN ALU NEW nach Herstellervorgaben liefern und anschließen. Rollenlänge: 50,00 lfm Rollenbreite: 0,10 m Gewicht: ca. 50 g/lfm	€	€
6m ²	Verklebung von Querstößen Zulage zu Pos. 1 Die BTF PROCELL F+M an Querstößen mit dem selbstklebenden BTF SYSTEMANSCHLUSSSTREIFEN ALU NEW nach Herstellervorgaben liefern und verkleben. Rollenlänge: 50,00 lfm Rollenbreite: 0,10 m Gewicht: ca. 50 g/lfm	€	€
7m ²	Anschluss an aufgehende Bauteile Zulage zu Pos. 1 Die BTF PROCELL F+M an aufgehenden Bauteilen mit dem selbstklebenden BTF SYSTEMANSCHLUSSSTREIFEN ALU NEW nach Herstellervorgaben liefern und anschließen. Rollenlänge: 50,00 lfm Rollenbreite: 0,10 m Gewicht: ca. 50 g/lfm	€	€