

BTF PROCELL F+M MAUERWERKSSPERRBAHN



btf Innovationen für den Bau GmbH

Ausschreibungstext

Pos.	Menge	Beschreibung	Einzelpreis	Gesamt
1m ²	BTF PROCELL F+M MAUERWERKSSPERRBAHN nach den Herstellerangaben. Die BTF PROCELL F+M ist eine dreischichtige Schaumbahn mit einer Gewebeeinlage. Rollenlänge: 50,00 lfm Rollenbreite: 0,115 m – 0,750 m Gewicht: ≥ 250 g/m ²€€
2m ²	Abdichtung von waagerechten Wänden Zulage zur Pos. 1 Die BTF PROCELL F+M ist geeignet zur waagerechten Abdichtung in oder unter Wänden gegen aufsteigende Feuchtigkeit gemäß DIN 18533-1: W4-E (DIN EN 14909, siehe allgemeine Bauartgenehmigung). Rollenlänge: 50,00 lfm Rollenbreite: 0,115 m – 0,750 m Gewicht: ≥ 250 g/m ²€€
3m ²	Anschluss an bodentiefe Fenster, sowie andere Bauteile Zulage zur Pos. 1 Die BTF PROCELL F+M an bodentiefen Fenstern, sowie anderen Bauteilen mit dem selbstklebenden BTF SYSTEMANSCHLUSSSTREIFEN ALU NEW nach Herstellervorgaben liefern und anschließen. Rollenlänge: 50,00 lfm Rollenbreite: 0,10 m Gewicht: ca. 50 g/lfm€€
4m ²	Verklebung von Querstößen Zulage zu Pos. 1 Die BTF PROCELL F+M an Querstößen mit dem selbstklebenden BTF SYSTEMANSCHLUSSSTREIFEN ALU NEW nach Herstellervorgaben liefern und verkleben. Rollenlänge: 50,00 lfm Rollenbreite: 0,10 m Gewicht: ca. 50 g/lfm€€