



 0761	btf Innovationen für den Bau GmbH Fahrenheitstr. 3 D-86899 Landsberg am Lech
15 0761 EN 13984 BTF ALU POWER SK Alu-Verbundbahn mit Kunststoffkleber Flexible, einseitig selbstklebende sowie brandlastarme Dampfsperre einsetzbar auf Flachdachkonstruktionen.	
Brandverhalten	Klasse E
Scherwiderstand Fugennähte	≥ 280 N / 50 mm
Wasserdampfdurchlässigkeit S_D	$S_D \geq 1.500 \text{ m}^3$
Wasserdichtheit	Bestanden
Weiterreißwiderstand, längs	≥ 50 N
Weiterreißwiderstand, quer	≥ 50 N
Widerstand gegen Stoßbelastung, Verfahren A	Fallhöhe 50 mm, dicht
Widerstand gegen Stoßbelastung, Verfahren B	Fallhöhe 1000 mm, dicht
Zugfestigkeit Dehnung, längs	≥ 3 %
Zugfestigkeit Dehnung, quer	≥ 3 %
Zugfestigkeit Zugkraft, längs	≥ 300 N / 50 mm
Zugfestigkeit Zugkraft, quer	≥ 320 N / 50 mm
Leistungserklärung: btf-311009 Alle Leistungserklärungen für btf Produkte finden Sie auf www.btf-innovationen.de	
Bis zur Verarbeitung müssen die Bahnen gegenüber Wärme, UV-Strahlung und Feuchtigkeit geschützt werden. Eine Beanspruchung durch punkt- und linienförmige Lasteinwirkung sowie durch Lösemitteldämpfe ist zu vermeiden. In geschlossenen Räumen können die Bahnen 12 Monate nach Datum der Herstellung, bei einer Raumtemperatur von max. +25 °C, gelagert werden.	