


CE-Bericht



 0761	<p>btf Innovationen für den Bau GmbH Fahrenheitstr. 3 D-86899 Landsberg am Lech</p>
	<p>21 0761 EN 14909 BTF ALU STRONG Mauerwerkssperre</p>
	<p>Mehrlagige, weiche und flexible mit Spinnvlies kaschierte Aluminiumverbund-Abdichtungsbahn geeignet zur waagerechten Abdichtung in oder unter Wänden gegen aufsteigende Feuchtigkeit.</p>
Abmessungen	0,115 m bis 0,750 m x 50 lfm
<p>Leistungserklärung: btf-111001 Alle Leistungserklärungen für btf Produkte finden Sie auf www.btf-innovationen.de</p>	
<p>Die Rollen sind liegend auf Paletten zu transportieren. Bis zur Verarbeitung müssen die Bahnen gegenüber Wärme, vor direkter Sonnenbestrahlung und Feuchtigkeit geschützt werden. Eine Beanspruchung durch punkt- und linienförmige Lasteinwirkung sowie durch Lösemitteldämpfe ist zu vermeiden. In geschlossenen Räumen können die Bahnen bei einer Raumtemperatur von max. +30 °C, 24 Monate nach Datum der Herstellung gelagert werden. Eine Lagerung über +30 °C kann zu erschwertem Abziehen des Abdeckstreifens vom Kleber führen.</p>	

