



 0761	<b>btf Innovationen für den Bau GmbH</b> <b>Fahrenheitstr. 3</b> <b>D-86899 Landsberg am Lech</b>	
23 0761 EN 14909:2012 <b>BTF EASY WALL AL NEW</b> <b>Mauerwerkssperre</b> null		
Breite	0,115 m - 1,00 m ± 2 %	
Flächenbezogene Masse	160 g/m <sup>2</sup> +15 g/m <sup>2</sup> -10 g/m <sup>2</sup>	
Scherwiderstand Fugennähte	≥ 240 N/50 mm	
Stärke	0,40 mm	
Wasserdampfdurchlässigkeit S <sub>D</sub>	SD ≥ 1.500 m	
Wasserdichtheit gegen Chemikalien, Alkaliwiderstand	Bestanden	
Weiterreißwiderstand, längs	≥ 80 N	
Weiterreißwiderstand, quer	≥ 90 N	
Widerstand gegen Stoßbelastung, Verfahren A	Fallhöhe 600 mm , dicht	
Widerstand gegen Stoßbelastung, Verfahren B	Fallhöhe 500 mm, dicht	
Leistungserklärung: btf-2200/12 Alle Leistungserklärungen für btf Produkte finden Sie auf <a href="http://www.btf-innovationen.de">www.btf-innovationen.de</a>		
Das Produkt ist bis zur Verarbeitung vor Wärme, direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit zu schützen. Eine Belastung durch punkt- oder linienförmige Lasteinwirkungen sowie durch Lösemitteldämpfe ist zu vermeiden. In geschlossenen, trockenen Räumen kann das Produkt bei Raumtemperatur bis zu 24 Monate gelagert werden. Wird das Produkt in Kartons angeliefert, sind auch diese trocken, staubfrei und geschützt aufzubewahren.		