


## CE-Bericht



 undefined	<b>btf Innovationen für den Bau GmbH</b> Fahrenheitstr. 3 D-86899 Landsberg am Lech
<b>[NUMMER]</b> undefined <b>[DIN?]</b> <b>BTF EASY WALL AL NEW</b> <b>Mauerwerkssperre</b>	Mehrlagige, weiche, flexible, mit Spinnvlies kaschierte und bitumenfreie Aluminiumverbund-Abdichtungsbahn
Brandverhalten Wasserdampfdurchlaessigkeit Wasserdichtheit WasserdichtheitChemikalienAlkaliwiderstand WasserdichtheitKuenslicheAlterung WeiterreisswiderstandLaengs WeiterreisswiderstandQuer	Klasse E null null null null null null
Leistungserklärung: undefined Alle Leistungserklärungen für btf Produkte finden Sie auf <a href="http://www.btf-innovationen.de">www.btf-innovationen.de</a>	
Die Rollen sind liegend auf Paletten zu transportieren. Bis zur Verarbeitung müssen die Bahnen gegenüber Wärme, vor direkter Sonnenbestrahlung und Feuchtigkeit geschützt werden. Eine Beanspruchung durch punkt- und linienförmige Lasteinwirkung sowie durch Lösemitteldämpfe ist zu vermeiden. In geschlossenen Räumen können die Bahnen bei einer Raumtemperatur von max. +30 °C, 24 Monate nach Datum der Herstellung gelagert werden. Eine Lagerung über +30 °C kann zu erschwertem Abziehen des Abdeckstreifens vom Kleber führen.	

