




|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>0761-CPR-0097</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>btf Innovationen für den Bau GmbH</b><br><b>Fahrenheitstr. 3</b><br><b>D-86899 Landsberg am Lech</b>                                                                                                                                                                            |
| <p style="text-align: center;"> <b>08</b><br/> <b>0761-CPR-0097</b><br/> <b>EN 13967:2012</b><br/> <b>BTF FLAMINGO SUPER AL</b><br/> <b>Feuchtigkeits- und Dampfsperre</b> </p> <p>Mehrlagige Aluminiumverbund-Abdichtungsbahn geeignet zur Abdichtung gegen Kapillarwasser in und unter Wänden und geeignet zur Abdichtung gegen Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser - erdberührte Flächenabdichtung -. Geeignet zur Abdichtung auf erdberührten Bodenplatten gegen Bodenfeuchte und zur Abdichtung gegen Spritzwasser am Wandsockel.</p>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Abmessungen<br>Brandverhalten<br>Breite<br>Flächenbezogene Masse<br>Länge<br>Scherwiderstand Fugennähte<br>Stärke<br>Wasserdampfdurchlässigkeit $S_D$<br>Wasserdichtheit gegen Chemikalien, Alkaliwiderstand<br>Wasserdichtheit gegen künstliche Alterung<br>Weiterreißwiderstand, längs<br>Weiterreißwiderstand, quer<br>Widerstand gegen statische Belastung, Verfahren B<br>Widerstand gegen Stoßbelastung, Verfahren A<br>Zugfestigkeit Dehnung, längs<br>Zugfestigkeit Dehnung, quer<br>Zugfestigkeit Zugkraft, längs<br>Zugfestigkeit Zugkraft, quer | 1 m x 50 lfm<br>Klasse E<br>1 Meter<br>245 g/m <sup>2</sup> ± 10 %<br>50 lfm<br>≥ 240 N/50 mm<br>1,20 mm<br>SD ≥ 1.500 m<br>Bestanden<br>Bestanden<br>≥ 18 N<br>≥ 20 N<br>Auflast ≤ 20 kg, dicht<br>Fallhöhe ≤ 150 mm, dicht<br>≥ 50 %<br>≥ 25 %<br>≥ 200 N/50 mm<br>≥ 300 N/50 mm |
| Leistungserklärung: btf-2006/1000<br>Alle Leistungserklärungen für btf Produkte finden Sie auf <a href="http://www.btf-innovationen.de">www.btf-innovationen.de</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Die Rollen sind liegend auf Paletten zu transportieren. Bis zur Verarbeitung müssen die Bahnen gegenüber Wärme, vor direkter Sonnenbestrahlung und Feuchtigkeit geschützt werden. Eine Beanspruchung durch punkt- und linienförmige Lastenwirkung sowie durch Lösemitteldämpfe ist zu vermeiden. In geschlossenen Räumen können die Bahnen bei einer Raumtemperatur von max. +30 °C, 24 Monate nach Datum der Herstellung gelagert werden. Eine Lagerung über +30 °C kann zu erschwertem Abziehen des Abdeckstreifens vom Kleber führen.                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |