CE-Bericht

CE 0761-CPR-0567	**btf Innovationen für den Bau GmbH** **Fahrenheitstr. 3** **D-86899 Landsberg am Lech**

18
0761-CPR-0567
EN 13967:2012
BTF FLEXIBEL NEW
Feuchtigkeits- und Dampfsperre

Mehrlagige, weiche und flexible mit Spinnvlies kaschierte Aluminiumverbund-Abdichtungsbahn geeignet zur Abdichtung gegen Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser - erdberührte Flächenabdichtung - und geeignet zur Abdichtung gegen Kapillarwasser in und unter Wänden. Geeignet zur Abdichtung in den Anwendungsbereich auf der Bodenplatte und zur Abdichtung in den Anwendungsbereich am spritzwasserbeanspruchten Wandsockel.

Abmessungen	1,00 m - 1,50 m × 50 lfm
Brandverhalten	Klasse E
Scherwiderstand Fugennähte	Selbstkleberand: ≥ 100 (Abriss außerhalb der Fügenaht!), BTF SYSTEMAN
Wasserdampfdurchlässigkeit S_D	$S_D \geq 1.500$ m^3
Wasserdichtheit	Bestanden
Wasserdichtheit gegen Chemikalien, Alkaliwiderstand	Bestanden
Wasserdichtheit gegen künstliche Alterung	Bestanden
Weiterreißwiderstand, längs	≥ 100 N
Weiterreißwiderstand, quer	≥ 100 N
Widerstand gegen statische Belastung, Verfahren B	Auflast ≤ 20 kg, dicht
Widerstand gegen Stoßbelastung, Verfahren A	Fallhöhe ≥ 100 mm, dicht,
Widerstand gegen Stoßbelastung, Verfahren B	Fallhöhe ≤ 2.000 mm, dicht
Zugfestigkeit Dehnung, längs	≥ 20 %
Zugfestigkeit Dehnung, quer	≥ 15 %
Zugfestigkeit Zugkraft, längs	≥ 300 N/50 mm
Zugfestigkeit Zugkraft, quer	≥ 200 N/50 mm

Leistungserklärung: btf-2009 NEW/1000/1500
Alle Leistungserklärungen für btf Produkte finden Sie auf www.btf-innovationen.de

Bis zur Verarbeitung muss das Produkt gegenüber Wärme, UV-Strahlung und Feuchtigkeit geschützt werden. Eine Beanspruchung durch punkt- und linienförmige Lasteinwirkung sowie durch Lösemitteldämpfe ist zu vermeiden. In geschlossenen Räumen können die Bahnen 12 Monate nach Datum der Herstellung, bei einer Raumtemperatur von max. +25 °C, gelagert werden.