



 0761-CPR-0456	btf Innovationen für den Bau GmbH Fahrenheitstr. 3 D-86899 Landsberg am Lech
15 0761-CPR-0456 EN 13969:2004+A1 2006 BTF FUTHENE NEW Bauwerksabdichtung Kaltselbstklebende Dichtungsbahn geeignet zur Abdichtung von erdberührten Bauwerken und geeignet zur Verwendung als Mauersperrbahn	
Abmessungen Brandverhalten Breite Kaltbiegeverfahren Länge Scherwiderstand Fugennähte Stärke Wasserdampfdurchlässigkeit S_D Wasserdichtheit Wasserdichtheit gegen Chemikalien, Alkaliwiderstand Weiterreißwiderstand, längs Weiterreißwiderstand, quer Widerstand gegen statische Belastung, Verfahren B Widerstand gegen Stoßbelastung, Verfahren A Zugfestigkeit Dehnung, längs Zugfestigkeit Dehnung, quer Zugfestigkeit Zugkraft, längs Zugfestigkeit Zugkraft, quer	1,00 m x 15 lfm Klasse E 1,00 m $\leq -30\text{ °C}$ 15 lfm 230 $\pm$ 80 N/50 mm 1,50 mm $S_D \geq 235\text{ m}^3$ Bestanden Bestanden $\geq 90\text{ N}$ $\geq 90\text{ N}$ $\leq 5\text{ kg, dicht}$ Fallhöhe $\leq 200\text{ mm, dicht}$ 370 $\pm$ 100 % 320 $\pm$ 80 % $\leq 240 \pm 40\text{ N/50 mm}$ $\leq 240 \pm 40\text{ N/50 mm}$
Leistungserklärung: btf-3010 Alle Leistungserklärungen für btf Produkte finden Sie auf www.btf-innovationen.de	
Bis zur Verarbeitung muss das Produkt gegenüber Wärme, UV-Strahlung und Feuchtigkeit geschützt werden. Eine Beanspruchung durch punkt- und linienförmige Lasteinwirkung sowie durch Lösemitteldämpfe ist zu vermeiden. In geschlossenen Räumen können die Bahnen 12 Monate nach Datum der Herstellung, bei einer Raumtemperatur von max. +25 °C, gelagert werden.	