



gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011  
DOP Nr. btf-2200/12  
für das Produkt

## BTF EASY WALL AL NEW

### 1. EINDEUTIGER KENNCODE DES PRODUKTTyps

BTF EASY WALL AL NEW

### 2. VERWENDUNGSZWECK(E)

null

### 3. HERSTELLER

btf Innovationen für den Bau GmbH  
Fahrenheitstraße 3  
D-86899 Landsberg am Lech

### 4. SYSTEM(E) ZUR BEWERTUNG UND ÜBERPRÜFUNG DER LEISTUNGSBESTÄNDIGKEIT

System 3

### 5. HARMONISIERTE NORM(EN) UND 6 B, EUROPÄISCHE TECHNISCHE BEWERTUNG (ETB)

#### Harmonisierte Norm:

EN 14909:2012

#### Notifizierte Stelle(n):

Die notifizierte Stelle MPA Braunschweig Kennnummer 0761 hat jeweils die genannten Typprüfungen nach dem angegebenen System vorgenommen und die entsprechenden Prüfberichte ausgestellt.

# Leistungserklärung



## 6. ERKLÄRTE LEISTUNGEN

| Wesentliche Merkmale                                | Leistung                                                       | Harmonisierte technische Spezifikation |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Brandverhalten                                      | Klasse E                                                       | EN 13501-1                             |
| Breite                                              | 0,115 m - 1,00 m $\pm$ 2 %                                     | -                                      |
| Flächenbezogene Masse                               | 160 g/m <sup>2</sup> +15 g/m <sup>2</sup> -10 g/m <sup>2</sup> | EN 1849-2                              |
| Länge                                               | 50 lfm                                                         | EN 1848-2                              |
| Scherwiderstand Fugennähte                          | $\geq$ 240 N/50 mm                                             | EN 12317-2                             |
| Stärke                                              | 0,40 mm                                                        | EN 1849-2                              |
| Wasserdampfdurchlässigkeit $S_D$                    | $SD \geq 1.500$ m                                              | EN 1931                                |
| Wasserdichtheit gegen Chemikalien, Alkaliwiderstand | Bestanden                                                      | EN 1847 / EN 1928                      |
| Weiterreißwiderstand, längs                         | $\geq$ 80 N                                                    | EN 12310-1                             |
| Weiterreißwiderstand, quer                          | $\geq$ 90 N                                                    | EN 12310-1                             |
| Widerstand gegen Stoßbelastung, Verfahren A         | Fallhöhe 600 mm , dicht                                        | EN 12691                               |
| Widerstand gegen Stoßbelastung, Verfahren B         | Fallhöhe 500 mm, dicht                                         | EN 12691                               |

<sup>1</sup> null

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

**Dominik Turtenwald, Geschäftsführer**

Landsberg am Lech, den 03.02.2026