



gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
DOP Nr. btf-3010
für das Produkt

BTF FUTHENE NEW

1. EINDEUTIGER KENNCODE DES PRODUKTTyps

BTF FUTHENE NEW

2. VERWENDUNGSZWECK(E)

Kaltselbstklebende Dichtungsbahn geeignet zur Abdichtung von erdberührten Bauwerken und geeignet zur Verwendung als Mauersperrbahn

3. HERSTELLER

btf Innovationen für den Bau GmbH
Fahrenheitstraße 3
D-86899 Landsberg am Lech

4. SYSTEM(E) ZUR BEWERTUNG UND ÜBERPRÜFUNG DER LEISTUNGSBESTÄNDIGKEIT

System 2+

5. HARMONISIERTE NORM(EN) UND 6 B, EUROPÄISCHE TECHNISCHE BEWERTUNG (ETB)

Harmonisierte Norm:

EN 13969:2004+A1 2006

Notifizierte Stelle(n):

Die notifizierte Stelle MPA Braunschweig Kennnummer 0761 hat die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrollen vorgenommen und stellte das Zertifikat über die Einhaltung der werkseigenen Produktionskontrolle aus. Das Zertifikat der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle lautet 0761-CPR-0456.

Leistungserklärung



6. ERKLÄRTE LEISTUNGEN

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Abmessungen	1,00 m x 15 lfm	-
Brandverhalten	Klasse E	EN 13501-1
Breite	1,00 m	EN 1848-1
Kaltbiegeverfahren	$\leq -30\text{ °C}$	EN 1109
Länge	15 lfm	EN 1848-1
Scherwiderstand Fugennähte	$230 \pm 80\text{ N/50 mm}$	EN 12317-1
Stärke	1,50 mm	EN 1849-1
Wasserdampfdurchlässigkeit S_D	$S_D \geq 235\text{ m}^3$	EN 1931
Wasserdichtheit	Bestanden	EN 1928
Wasserdichtheit gegen Chemikalien, Alkaliwiderstand	Bestanden	EN 1847 / EN 1928
Weiterreißwiderstand, längs	$\geq 90\text{ N}$	EN 12310-1
Weiterreißwiderstand, quer	$\geq 90\text{ N}$	EN 12310-1
Widerstand gegen statische Belastung, Verfahren B	$\leq 5\text{ kg}$, dicht	EN 12730
Widerstand gegen Stoßbelastung, Verfahren A	Fallhöhe $\leq 200\text{ mm}$, dicht	EN 12691
Zugfestigkeit Dehnung, längs	$370 \pm 100\text{ %}$	EN 12311-1
Zugfestigkeit Dehnung, quer	$320 \pm 80\text{ %}$	EN 12311-1
Zugfestigkeit Zugkraft, längs	$\leq 240 \pm 40\text{ N/50 mm}$	EN 12311-1
Zugfestigkeit Zugkraft, quer	$\leq 240 \pm 40\text{ N/50 mm}$	EN 12311-1

¹ null

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dominik Turtenwald, Geschäftsführer

Landsberg am Lech, den 04.07.2026