

TechnischesMerkblatt

BTF EASY WALL AL NEW

Mehrlagige, weiche, flexible, mit Spinnvlies kaschierte und bitumenfreie Aluminiumverbund-Abdichtungsbahn

EIGENSCHAFTEN

- + Bis -5 °C einsatzbereit
- + Reißfest und Robust
- + Flexibel und weich
- + Trittfest
- + Leicht im Gewicht
- + Einfach zu verlegen
- + PVC-/ bitumenbeständig
- + PVC- / bitumenfrei
- + Wärmereflektierend
- + Dampfdicht (SD-Wert: ≥ 1.500 m)
- + Radondicht
- + Allgemeine Bauartgenehmigung



PRODUKTBESCHREIBUNG

Die BTF EASY WALL AL NEW ist eine mehrlagige, weiche, flexible, mit Spinnvlies kaschierte und bitumenfreie Aluminiumverbund-Abdichtungsbahn. Als Mauerwerkssperrbahn besitzt die Bahn keinen Klebestreifen, die Verwendbarkeit wird durch die Einhaltung der Anforderungen der DIN EN 14909 erfüllt. Mit einem zweiseitenversetzten Klebestreifen wird die Bahn als Feuchtigkeitssperrre und Dampfsperre eingesetzt. Sie ist geprüft nach den Anforderungen der DIN EN 13967 als Feuchtigkeitssperrre und Dampfsperre. Das technische Merkblatt für die BTF EASY FLOOR AL NEW Feuchtigkeitssperrre und Dampfsperre finden Sie im Bereich Boden unter Feuchtigkeitssperrbahnen und Dampfsperren.

ANWENDUNGSBEREICHE

- + Geeignet darf als Querschnittsabdichtung ohne Querkraftübertragung (MSB-nQ) in oder unter Wänden gegen aufsteigende Feuchtigkeit gemäß DIN 18533-1: W4-E (DIN EN 14909, siehe Allgemeine Bauartgenehmigung).
- + Geeignet zur Abdichtung gegen Radongas (Nachweis der Radondichtheit der Bahn gemäß Prüfbericht).

TechnischesMerkblatt



LIEFEREINHEITEN

Abmessungen	Verkaufseinheit Einzel	Verkaufseinheit Palette	Artikelnummer
0,115 m x 50 lfm	1 Rolle	240 Rollen	2200
0,175 m x 50 lfm	1 Rolle	240 Rollen	2201
0,245 m x 50 lfm	1 Rolle	120 Rollen	2203
0,300 m x 50 lfm	1 Rolle	120 Rollen	2204
0,365 m x 50 lfm	1 Rolle	60 Rollen	2205
0,500 m x 50 lfm	1 Rolle	60 Rollen	2206
0,750 m x 50 lfm	1 Rolle	30 Rollen	2207
1,000 m x 50 lfm	1 Rolle	28 Rollen	2212

TECHNISCHE DATEN

Eigenschaft	Wert
Brandverhalten	Klasse E
Breite	0,115 m - 1,00 m ± 2 %
Hoehe	null
Laenge	50 lfm

ZUBEHÖR

Produktnname	Verkaufseinheit Einzel	Verkaufseinheit Palette	Artikelnummer
BTF INNEN- UND AUSSENENECKE ALU BUTYL	1 Karton à 25 Stück	null	null
BTF K+D	null	null	3110
BTF SYSTEM SPEZIALPRIMER/DÄMMPLATTENKLEBER	null	null	null
BTF SYSTEM SPEZIALPRIMER/KLEBER LF NEW	null	null	null
BTF SYSTEMANSCHLUSSSTREIFEN ALU NEW	1 Karton à 6 Rollen	34 Kartons	2012/NEW



TechnischesMerkblatt



LAGERUNG

Das Produkt ist bis zur Verarbeitung vor Wärme, direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit zu schützen. Eine Belastung durch punkt- oder linienförmige Lasteinwirkungen sowie durch Lösemitteldämpfe ist zu vermeiden. In geschlossenen, trockenen Räumen kann das Produkt bei Raumtemperatur bis zu 24 Monate gelagert werden. Wird das Produkt in Kartons angeliefert, sind auch diese trocken, staubfrei und geschützt aufzubewahren.

